

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.10536 Schraubensicherung



marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Inhalt: 5 ml

Technische Daten:

Für Gewinde bis M 36
Losbrechmoment Schraube M 10 bei 26 Nm
Mit normalem Werkzeug demontierbar
Für alle Metallgewinde
Temperaturbereich von -55 °C bis +180 °C
Farbe Blau

Verwendung:

wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil. LOCTITE® erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt kann nicht nur auf aktiven Metallen (z.B. Messing, Kupfer) eingesetzt werden, sondern auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl und plattierten Oberflächen. Das Produkt erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Es toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen durch verschiedene Öle wie Schneid-Schmier-, Antikorrosions- und Schutzöl

