

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.11361 Volvo Abdeckgummi am Rumpf für Saildrive



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de



Passt für die Saildrive-Versionen

110S

120S

Motortypen:

MD5

MD7

MD11c

MD17c,

2000er Serie,

MD2010-2040

Klebeflächen gut vorbereiten, z.B. mit **Nr.18997** reinigen,

dann die Flächen aufrauen den Kleber **Nr.11231** am Rumpf mit einem Zahnpachtel

Nr.20098 auftragen,

die Manschette gleichmäßig andrücken und die Klebereste mit dem Reiniger abwischen.

Nach 24 Stunden das Volvo Abdeckgummi voll Belasten werden.

.....

Nr.18997

Pantasol Spray

Reindestillierter Reiniger und Entfetter 500ml

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.11361 Volvo Abdeckgummi am Rumpf für Saildrive



marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

von höchster Qualität
frei von Trichloräthylen

1

PANTASOL SPRAY reichlich auf die zu reinigende Fläche auftragen und kurz eindringen lassen, anschließend gründlich mit sauberem, trockenem Lappen oder Papiertuch abwischen.

2

Nach 5 - 10 Minuten ist das PANTASOL verflogen und Sie können Ihre Klebung oder Lackierung aufbringen

Einsatzgebiete

sich besonders bei der Verwendung von SM-Polymerklebern, wie z.B.

Marine Sealant 3000

entfernen von frischem und leicht angetrockneten Kleb- und

Dichtstoffen aus PU, SMP oder Silikon

entfernen von frischem Lacknebel

entfernen von Straßenteer oder Polituren aus Wachs u. Ölen

entfernen von Klebstoffresten vor dem Schweißen, Versiegeln, Kleben und Lackieren

reinigen von Zierleisten, Scheibenrändern, Spoilern und Verbreiterungen vor der

Verklebung

glätten von Karosseriedichtmassen

reinigen von Bremsanlagen und ölverschmierten Teilen

entfernen von überschüssigen Fetten an Türfangbändern und Scharnieren

reinigen von Kupplungs- und Handbremsseilen, um Schäden festzustellen

auswaschen von Lagern und Gelenken, um neu zu fetten

Zu reinigende Materialien/Oberflächen/Stoffe/Lacke sind vorher an einer nicht einsehbaren Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen.