

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.12429 Flauschband selbstklebend weiß



marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de



(bitte die Länge angeben)

Das selbstklebende Flauschband ermöglicht Stoffe bequem zu Befestigen.

Materialeigenschaften des Flauschbandes

Material 100% Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung

Gewicht Flauschband 320 g/m²

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +140°C

Klebergummibasierender Hot-Melt Kleber

Optimale Klebetemperatur +20°C

Anwendung der Flauschband Meterware

Flauschband selbstklebend ist im Eventbedarf vielseitig einsetzbar und klebt

zuverlässig auf den meisten Oberflächen. Podestverkleidungen,

Fotohintergründe, Messewände, Kulissenverkleidungen, Soffitten und

Traversenschals können Sie mit Flauschbändern in Kombination mit

Klettbändern sicher und zeitsparend anbringen.

Die beklebte Fläche sollte für zuverlässigen Halt der Klett-Flauschbänder frei

von Fetten, Ölen, Feuchtigkeit, Staub oder Weichmachern sein.

Flauschband selbstklebend ist säurebeständig und widersteht alkalischen

Chemikalien.

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.12429 Flauschband selbstklebend weiß



marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.:04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Hinweis: das Flauschband selbstklebend sollte nicht auf Oberflächen verwendet werden, die hohe Weichmacheranteile (vor allem Oligomere) beinhalten. Der Klebstoff auf der Rückseite der Flauschbänder könnte chemisch bedingt ausfließen.

Entfernen des Flauschbands:

Bitte langsam und nicht ruckartig entfernen.

Falls nach vorsichtiger Entfernung des Flauschbands trotzdem Kleberückstände auf dem Trägerstoff haften bleiben, können Sie diese mit Azeton, Paraffinwachs und Reinigungsbenzin entfernen. Bitte versichern Sie sich, dass der jeweilige Untergrund mit den Mitteln verträglich ist.

Lagerung der Flauschband Meterware

Die Flauschband Meterware bitte in einem gut belüfteten, dunklen und trockenen Raum bei Zimmertemperatur (ca. 20°C) lagern.