

# Marina Großenbrode



**Nr.18995**

## **SEA LINE 100**

ist eine einkomponentige silikonhaltige Fugenvergußmasse mit hoher Elastizität, absolut alterungs- und UV-beständig, seewasserfest und ohne Haftprimer und Einlegeband zu verwenden.

**Anwendung:** Zum Verfugen von Teak-Stabdecks.

Vor der Verarbeitung sollte die Haftfläche aufgeraut werden und muss absolut trocken, fett- und staubfrei sein. Es empfiehlt sich eine Reinigung der Flächen mit Aceton. Ein Haftprimer ist bei SEA LINE 100 nicht notwendig!

SEA LINE 100 wird mit einer Pistole direkt in die Fugen gespritzt. Es ist darauf zu achten, dass die Fugen gut ausgefüllt werden und die Gummimasse über beide Fugenkanten übersteht. Mit einem Spachtel wird SEA LINE 100 dann sofort mit starkem Druck tief in die Fuge gedrückt und damit gleichzeitig geglättet. Sollten sich nach dem Glätten starke Erhebungen zeigen, dann sind Lufteinschlüsse vorhanden. Diese müssen sofort geöffnet und nachgespachtelt werden. Die ausgehärtete Fugenmasse ist schleifbar

**Zum Vergießen von:** Teakdecks, Mahagoni- und Eichendecks Lärchendecks  
Kieferdecks Korkdecks Parkett und Laminatfußböden

**Tipp:**

Wir empfehlen auf einem Probestück ein kurzes Stück SEA LINE 100 aufzuspritzen. Nach ca. 48 Stunden kann an dieser Probe die vollständige Aushärtung durch Aufschneiden überprüft werden. Die Aushärtung geht schneller je wärmer und feuchter die Luft ist.  
Lieferbar in 310-ml-Kartuschen

[www.marina-grossenbrode.de](http://www.marina-grossenbrode.de)