



## **Pantasol**

Reindestillierter Reiniger und Entfetter

von höchster Qualität

frei von Trichloräthylen

### **1**

PANTASOL reichlich auf die zu reinigende Fläche auftragen und kurz eindringen lassen, anschließend gründlich mit sauberem, trockenem Lappen oder Papiertuch abwischen. Evtl. bei unzugänglichen Teilen mit PANTASOL SPRAY abduschen.

### **2**

Nach 5 - 10 Minuten ist das PANTASOL verflogen und Sie können Ihre Klebung oder Lackierung aufbringen

### Einsatzgebiete

sich besonders bei der Verwendung von SM-Polymerklebern, wie z.B.

Marine Sealant 3000

entfernen von frischem und leicht angetrockneten Kleb- und

Dichtstoffen aus PU, SMP oder Silikon

entfernen von frischem Lacknebel

entfernen von Straßenteer oder Polituren aus Wachs u. Ölen

entfernen von Klebstoffresten vor dem Schweißen, Versiegeln, Kleben und Lackieren

reinigen von Zierleisten, Scheibenrändern, Spoilern und Verbreiterungen vor der

Verklebung

glätten von Karosseriedichtmassen

reinigen von Bremsanlagen und ölverschmierten Teilen

entfernen von überschüssigen Fetten an Türfangbändern und Scharnieren

reinigen von Kupplungs- und Handbremsseilen, um Schäden festzustellen

auswaschen von Lagern und Gelenken, um neu zu fetten

Zu reinigende Materialien/Oberflächen/Stoffe/Lacke sind vorher an einer nicht einsehbaren Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen.