

Aufgeschraubte Fenster mit Alu-Rahmen



Das Fensterprofilgummi dient zum optischen Abschluß im Fensterrahmen und auch als Abstandsprofil **zum** Fenster. Für die Erneuerung des Profils und Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- 1 x [15016](#) Dichtmasse braun, 310ml Kartusche (0,5x pro Fenster) oder
- 1 x [11320](#) Dichtmasse weiß, 310ml Kartusche (0,5x pro Fenster) oder
- 1 x [11231](#) Dichtmasse schwarz, 310ml Kartusche (0,5x pro Fenster) oder
- 1 x [11635](#) Dichtmasse grau, 310ml Kartusche (0,5x pro Fenster)
- 1 x [11373](#) Profilgummi beige, länge=3,75m (1x pro Fenster)
- 1 x [11228](#) Kleber für Profilgummi 100ml für Nr.11373 (für 2 Fenster)
- 1 x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot 25mm x 66meter

Falls erforderlich:

- 3 x [10319](#) Füller schwarz für Alufensterrahmen (1x pro Fenster)
- 1 [15317](#) Eloxal.Spray 150ml Farbe:Natur zum Ausbessern vom Alu-Rahmen

Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.

Das Profilgummi in warmen Wasser geschmeidig machen. Bei Bedarf vor Gebrauch mit einem Fön noch einmal erwärmen. Nun das Profilgummi grau mit Profilgummikleber auf den Rand der Ausschnittkante aufkleben.

Die Bohrungen mit einem [Holzbohrer](#) nach Muster erstellen.

Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben fest anziehen. Klebeband entfernen

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Aufgeschraubte Fenster mit Alu-Rahmen



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

