



## Warmwasserbereiter

### Merkmale:

- Isolierung aus stoßfestem Polyurethan
- Abkühlung weniger als 1°C per Stunde
- NIRO Befestigungsbügel
- Schnelle Erwärmung durch einen großen Wärmetauscher
- Einstellbares Thermostat ( 0°C bis 70°C )
- Überdruckventil am Boiler von  $6 \pm 0,5$  bar sorgt für Sicherheit (kann zum Leerlaufen des Boilers benutzt werden)
- Getestet auf 8 bar!
- Überdruckventil verhindert Rückfluss von Kaltwasser
- Messingmontageflansch kann für die Inspektion benutzt werden.

Boiler mit emailliertem Kessel sind mit einer Magnesiumanode ausgestattet. Bei NIRO-Boiler ist eine Anode nicht nötig. Die Schlauchtüllen werden nicht standardmäßig mitgeliefert!  
Achtung: das Heizelement darf erst eingeschaltet werden, wenn der Warmwasserbereiter ganz mit Wasser gefüllt ist!

Leistung 1200 W

Volumen 22 Liter

Gewicht 14 kg

Spannung 230 V

Kaltwassereinlass: 1/2"

Warmwasserauslass: 1/2"

Motorkühlwassereinlass: 1/2", 17mm

Motorkühlwasserauslass: 1/2", 17mm

A = 322mm

B = 267mm

C = 355mm

D = 354mm

E = 410mm

F = 485mm

